

Feinzeiger Compika 1001

mit Freihub und Stoßschutz

Der Feinzeiger Compika 1001 wird nach der DIN 879-1 gefertigt. Durch die präzise eingepassten Führungen, die hohe Oberflächengüte des Messbolzens sowie den hochwertigen Stahl ist der Feinzeiger Compika 1001 besonders verschleißarm. Einspannschaft und Messbolzen sind aus rost- und säurebeständigem Stahl. Der Messbolzen ist geläpft.

Feinzeiger Compika 1001	
Skalenteilungswert	0,001 mm
Messspanne	0,1 mm
Skalenbezeichnung	50-0-50
Außen-Abmessung	62 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN 879-1
Anfangsmesskraft	1,0 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 90



Abbildung: Type Compika 1001

Feinzeiger Compika 1001 B

mit Freihub und Stoßschutz

Der Feinzeiger Compika 1001 B entspricht dem Modell Compika 1001, hat aber einen um 8 mm auf 6 mm verkürzten Überstand des Messbolzens über den Einspannschaft. Er passt auf viele im Markt befindlichen Innenmessgeräte und Messvorrichtungen. Einspannschaft und Messbolzen sind aus rost- und säurebeständigem Stahl. Der Messbolzen ist geläpft.

Feinzeiger Compika 1001 B	
Skalenteilungswert	0,001 mm
Messspanne	0,1 mm
Skalenbezeichnung	50-0-50
Außen-Abmessung	62 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN 879-1
Anfangsmesskraft	1,0 N ± 20%
Maßzeichnung	auf Anfrage

Auf Wunsch können **Feinzeiger Compika** in verschiedenen Varianten geliefert werden:

- mit auf 0,5 N reduzierter Messkraft
- mit erhöhter Messkraft
- mit Abdeckkappe aus transparentem Kunststoff
- mit Sonderzifferblatt
- mit Schaftlänge 85 mm

Bitte fordern Sie unsere Angebote an.